

TRIO PVC

POUŽITIE

V obytných a vo verejných budovách

Vo vyhrievaných obytných miestnostiach

pre sklon strechy v rozmedzí 15° - 90°

Vhodné pre všetky bežné strešné krytiny s vhodným lemovaním

VLASTNOSTI

Stredová os otáčania, PVC Strešné okno

Izolačné trojsklo

Tvrdené vonkajšie sklo

Skvelá tepelná izolácia

Vysoká odolnosť voči vlhkosti

Lahká údržba PVC profilu

Elegantná kľučka

Dve polohy na pasívne vetranie prostredníctvom kľučky

Dve tesnenia medzi krídlom a rámom

Dve nízkoemisné vrstvy

Jednoduchá montáž

10-ročná záruka

MATERIÁL

Bezolovnaté PVC

Oceľová výstuž

Termoizolačná polystyrénová vložka

KRYCIE ČASTI

Hliník, lakovaný, RAL 7043

KĽUČKA

Ergonomicky tvarovaná zinková kľučka, lakovaná

ZÁVES

Stredový otočný záves



APY B1500

ZASKLENIE

Konštrukcia	4-12-3HS-12-3H
Hrúbka zasklenia (mm)	34
Nízkoemisná vrstva	■■
Plyn	Argon
Tvrdené	■
$U_g (W/m^2K)$	0.8
Celková priepustnosť slnečnej energie	0.55

OKNO

$U_w (W/m^2K)$	1.1
Vodotesnosť	E1500
Priepustnosť vzduchu	Class 3
Odolnosť voči náporom vetra	Class C3
Redukcia hluku	33 (-1,-3) dB


FARBA

Biela	■
-------	---

ROZMERY

KÓD	NOMINÁLNE ROZMERY	VONKAJŠIE ROZMERY RÁMU		ROZMERY ZASKLENIA		VIDITELNÉ ZSKLENIE		
		Šírka	Výška	Šírka	Výška	Šírka	Výška	Efektívna svetloprepušťajúca plocha m ²
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

LEMOVANIA PRE RÔZNE TYPY STREŠNÝCH MATERIÁLOV*



LSX

PRE PLOCHÚ KRYTINU
Vhodné pre ploché strešné krytiny s hrúbkou do 8mm (maximálna celková hrúbka 2x8mm)




TFX

PRE PROFILOVANÚ KRYTINU
Vhodné pre škridle a profilované strešné krytiny s výškou profilu 16-50mm




FTX

PRE PLOCHÚ KRYTINU SO ZÁMKOVÝM SYSTÉMOM
Vhodné pre ploché strešné krytiny so zámkovým systémom s profilovou výškou 16-50mm



UFX

UNIVERZÁLNE
Vhodné pre vysokoprofilované strešné krytiny s výškou profilu 16 - 120mm



SSX

PRE PLECHOVÚ KRYTINU SO STOJATOU DRÁŽKOU
Vhodné pre plechové strešné krytiny so stojatou drážkou

* K dispozícii sú tiež Kombi lemovania - viac detailov poskytnete predajca

ROLETY*



DUA

ZATEMŇUJÚCA ROLETA



RHA

VNÚTORNÁ ROLETKA



MIA

VONKAJŠIA MARKÍZA



SSR

VONKAJŠIA ROLETA

contrio.com

* Správny kód rolety pozostáva z typu rolety, veľkosti strešného okna a kódu farby.
Např. : DUA C2A 4219