



**AA Y B910**

# SOLID WHITE

### VAN TOEPASSING

In openbare gebouwen en woonruimtes

In verwarmde, bewoonde ruimtes

In dakhellingsbereik van 15°-90°

Geschikt op alle profielhoogtes met correcte gootstukken

### KENMERKEN

Dakraam uit hout met centraal draaipunt

Gehard buitenglas

Elegante handgreep onderaan het dakraam

Twee passieve ventilatieposities via handgreep

Systeem met dubbele afdichtingsrubber tussen kader en draaiend deel

Dubbele lage emissie-coating

Eenvoudige installatie

10 jaar garantie

### MATERIAAL | HOUD EN AFWERKING

Ovengedroogd, gelamineerd dennenhout

Hout uit FSC-gecertificeerde bossen

Antischimmelbescherming

Lak en witte verf op waterbasis

### AFDEKKINGSONDERDELEN

Aluminium, gelakt, grijze kleur (RAL 7043)

### HANDGREEP

Ergonomisch ontworpen gegoten zink handgreep, gelakt

### SCHARNIER

Draaischarnier



### RUIT

Constructie	4-16-4H
Dikte van beglazing (mm)	24
Lage emissie	■■
Gas	Argon
Gehard	■
U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1.0
Totale zonne-energie transmissie	0.55

### RAAM

U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1.3
Waterdichtheid	E1350
Luchtdoorlatendheid	Class 4
Weerstand tegen windbelasting	Class C4
Geluidsreductie	32 (-1;-5) dB


### KLEUR

Wit gelakt	■
------------	---

### MATEN

MAAT-CODE	NOMINALE GROOTTE	BUITENMAAT KOZIJN		GLASMAAT		ZICHTBAAR GLAS		
		Breedte	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte	Hoogte	Effectieve lichtoppervlakte m <sup>2</sup>
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

### GOOTSTUKASSORTIMENT VOOR VERSCHILLENDE DAKMATERIALEN\*



**LSX**

**LEI**  
Geschikt voor leistenen en platte daken, tot 8 mm (max algehele dikte is 16 mm)



**TFX**

**DAKPAN**  
Geschikt voor dakpannen met laag profiel en geprofileerde materialen tussen 16-50 mm




**FTX**

**VLAKKE SLUITINGSPANNEN**  
Geschikt voor vlakke sluitingspannen tussen 16 en 50 mm.



**UFX**

**UNIVERSEEL**  
Geschikt voor dakpannen met hoog profiel en geprofileerde materialen tussen 16-120 mm



**SSX**

**OPSTAANDE RAND**  
Geschikt voor staalplaatafdekkingen met opstaande rand

\* Er zijn ook combi-oplossingen beschikbaar, neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

### ASSORTIMENT ROLGORDIJNEN\*



**DUA**

**VERDUISTEREND ROLGORDIJN**




**RHA**

**ROLGORDIJN**



**MIA**

**BUITENZONWERING**



**SSR**

**ROLLUIK**

contrio.com

\*Voor de juiste productcode van rolgordijnen, neemt u het type rolgordijn, de maat van het dakraam en de kleurcode, d.w.z. DUA C2A 4219