

# TRIO PVC

### UTILIZARE RECOMANDATĂ

În clădiri publice și rezidențiale  
În camere încălzite, locuite  
Pe acoperișuri cu panta între 15-90  
Compatibilă cu majoritatea tipurilor de acoperiș cu rama de etanșare potrivită

### CARACTERISTICI

Fereastră de mansardă din PVC, cu articulare mediană  
Geam triplu  
Sticlă exterioară întărită  
Izolare excelentă  
Rezistență la umiditate mare  
Profile din PVC fără întreținere  
Mâner elegant  
Două poziții de ventilare pasivă cu ajutorul mânerului  
Sistem de garnitură dublă între toc și cercevea  
Peliculă dublă de Low-E  
Instalare ușoară  
10 ani garanție

### MATERIAL - LEMN ȘI FINISAJ

PVC fără plumb  
Ramforsare din oțel  
Inserție izolatoare din Polystyren

### PROFILE DE ACOPERIRE

Aluminiu, lăcuit, culoarea gri (RAL 7043)

### MĂNER

Mâner ergonomic din zinc turnat, lăcuit

### BALAMALE

Balamale pivotante




### APY B1500

GEAM	
Construcție	4-12-3HS-12-3H
Grosimea geamului (mm)	34
Low E	■ ■
Gaz	Argon
Întărit	■
U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	0.8
Transmitanță solară totală	0.55
FEREAȘTRA	
U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1.1
Etanșeitate la apă	E1500
Permeabilitate la aer	Class 3
Rezistență la vânt	Class C3
Reducerea zgomotului	33 (-1,-3) dB
CULOARE	
Alb	■

### DIMENSIUNI

CODUL DIMENSIUNII	DIMENSIUNE NOMINALĂ	DIMENSIUNEA EXTERIOARĂ A TOCULUI		DIMENSIUNEA GEAMULUI		STICLĂ VIZIBILĂ		
		Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Suprafața vitrată efectivă m <sup>2</sup>
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

### GAMA DE RAME DE ETANȘARE PENTRU DIFERITE TIPURI DE ÎNVELITORI\*



LSX

**ȘINDRILĂ**  
Adecvată pentru șindrila bituminoasă și ardezie, până la 8 mm (grosime de suprapunere max. 16 mm)



TFX

**ȚIGLĂ**  
Adecvată pentru țiglă și învelitori profilate cu înălțimea profilului între 16-50 mm




FTX

**ȚIGLĂ PLATĂ INTERBLOCABILĂ**  
Adecvată pentru țiglă plană interblocabilă cu înălțimea profilului între 16 și 50 mm



UFX

**UNIVERSALĂ**  
Adecvată pentru învelitorile cu înălțimea profilului între 16-120 mm



SSX

**TABLĂ PLANĂ**  
Adecvată pentru învelitoarea din tablă plană

\* De asemenea, sunt disponibile și soluțiile combi, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră pentru detalii

### GAMA DE RULOURI



DUA

OPAC



RHA

RULOU



MIA

PARASOLAR



SSR

ROLETĂ



\* Pentru codul corect al ruloului, va rugăm alegeți tipul ruloului, dimensiunea ferestrei și codul de culoare, ex. DUA C2A 4219