

SOLID PVC LAMINATED



EINSETZBAR

- In öffentlichen und privaten Gebäuden
- In beheizten und bewohnten Räumen
- Bei einer Dachneigung von 15–90°
- Mit dem richtigen Eindeckrahmen passend für alle gängigen Dachmaterialien

EIGENSCHAFTEN

- Schwingdachfenster aus PVC-U
- Gehärtetes Außenglas
- Verbundinnenglas
- Hervorragende Dämmung
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Instandhaltungsfreies PVC-Profil
- Eleganter Griff unten
- Zwei passive Lüftungspositionen durch Griffstellung
- Doppeltes Dichtungssystem zwischen Rahmen und Flügel
- Doppelte Niedrig-E-Beschichtung
- Einfache Installation
- Zehn Jahre Garantie

MATERIAL

- Bleifreies PVC
- Stahlverstärkung
- Dämmeinsatz aus Polystyrol

AUSSENABDECKUNG

- Aluminium, lackiert, grau (RAL 7043)

GRIFF

- Ergonomisch geformter Designgriff aus Zink, lackiert

SCHARNIER

- Pivot-Scharnier

CE²⁰
EN 14351-1:2006
+A2:2016



APY B1000

SCHIEBE

Konstruktion	33.2-14-4H
Verglasungsdicke (mm)	24
Niedrig E	■ ■
Gas	Argon
Gehärtet	■
Verbundglas	■
U _g (W/m ² K)	1.0
Gesamtenergiedurchlassgrad	0.52

FENSTER

U _w (W/m ² K)	1.3
Wasserdichtheit	E1500
Luftdurchlässigkeit	Class 4
Widerstand gegen Winddruck	Class C4
Schalldämmung	34 (-1,-4) dB


FARBE

Weiß	■
------	---

MASSE

GRÖSSEN-CODE	NENNGRÖSSE	AUSSENGRÖSSE RAHMEN		SCHEIBENGRÖSSE		SICHTBARES GLAS		
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Effektive Lichtfläche m ²
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

EINDECKRAHMEN-SORTIMENT FÜR VERSCHIEDENE DACHMATERIALIEN



LSX

SCHIEFER
Geeignet für Schiefer- und Flachdächer, bis zu 8 mm (die maximale Gesamtdicke beträgt 16 mm)



TFX

ZIEGEL
Geeignet für Ziegel mit niedrigem Profil und Profilmaterial zwischen 16–50 mm



FTX

FLACHFALZZIEGEL
Geeignet für Flachfalzziegel zwischen 16 und 50 mm.



UFX

UNIVERSAL
Geeignet für Ziegel mit hohem Profil und Profilmaterial zwischen 16–120 mm



SSX

STEHFALZ
Geeignet für Stehfalz-Blechabdeckungen

* Es sind auch Kombilösungen erhältlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Händler.

JALOUSIEN-SORTIMENT*



DUA

VERDUNKELUNGSROLLOS




RHA

REGULÄRE ROLLOS



MIA

AUSSENMARKISEN



SSR

ROLLLÄDEN

contrio.com

*Zur Ermittlung des korrekten Jalousien-Produktcodes werden Jalousietyp, Fenstergröße und Farbcode, z.B. DUA C2A 4219 benötigt